

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ: БИЛЛ-БОРД

Требования к бумажным рекламным материалам

Бумага Blue backside 120 г/кв. м., печать - односторонняя, запечатка 4+0, печать должна быть выполнена на 10-ти фрагментах. Габаритный размер бумажного рекламного материала: 6000х3000 мм, поле бумажного рекламного материалу под запечатку: 6000х3000 мм.

Просим учесть при подготовке макета, что **правый** и **верхний** края изображения могут быть «потеряны». Это связано с нестабильностью параметров бумаги даже в пределах одной поставленной партии. В связи с этим не рекомендуется использовать в макете ограничивающие рамки по краю изображения. При размещении такого сюжета компания не несёт ответственности за срезание одной или нескольких сторон такой рамки.

Требования к рекламным материалам из винила

Винил Frontlit, матовый, высокопрочный, 100% полиэстерная нитка, 7/7 на см², вес: 600 гр/м², температурная стойкость: от -30 до +70 С, прозрачность: 10%, светостойкость: 7-8, крепость на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, стойкость к возгоранию: категория М4, DIN 75200. Печать – односторонняя, запечатка 4+0. Габаритный размер рекламного материала: 6200х3000 мм. Сверху и снизу сплошная (без входов) проклейка - усиление высотой 10 см по всей ширине рекламного материалу (6200 мм). Белые поля - слева и справа по 10 см. Поле рекламного материалу под запечатку: 6000х3000 мм, видимое поле постера: 6000х3000 мм. Поле, рекомендованное для размещения значимой информации: 5800х2800 мм (относительно центра рекламного материалу).

Также настоятельно рекомендуем все важные и значимые элементы макета не размещать ближе:

- **5 – 10 см** от края (1% от размера плаката) для печати **на твердых материалах** винил, беклит, пр.
- **10 – 20 см** от края (2,5 % от размера плаката) для печати **на бумаге**.

Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме рекламных материалов, в случае их несоответствия выше обозначенным требованиям.

Требования к файлу оригинал-макета для струйной широкоформатной печати

Принимаемые форматы:

- Цветовая модель: **CMYK**
- Растровые изображения в форматах **TIF** (без компрессии и слоев), **EPS** (JPEG maximum quality).
- Допускается передача макетов в слоях в формате **PSD (Adobe Photoshop 5.xx – 13.0 (CS3))**. В этом случае к макету **ОБЯЗАТЕЛЬНО** прилагать превью и использованные шрифты.
- Векторные изображения в форматах **EPS, AI (Adobe Illustrator 8.xx – 13.0 (CS3))**. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Файлы передачи данных **PDF**, созданные при помощи Acrobat Distiller (**5.xx – 8.xx**).

Макеты в Corel Draw

или других неуказанных выше форматах не принимаются!

- Цветовая модель: CMYK
- Масштаб: 1:1.
- **Разрешение:** 40 dpi.